



Le convoyeur à chaînes est généralement utilisé pour l'alimentation des centres de tri et des presses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	Roulement	Épaisseur des maillons	Courroie combinée	Courroie en tablier d'acier & en « Z »	Largeur de la courroie	Épaisseur des plateaux
6" (150 mm)	3" (75 mm)	3/8" (9,5 mm)	✓		30" à 84" (760 mm à 2135 mm)	N/A
9" (230 mm)	4" (100 mm)	3/8" (9,5 mm)	✓	✓	30" à 96" (760 mm à 2440 mm)	1/4" et 3/8" (6 mm et 9,5 mm)
12" (300 mm)	5" (130 mm)	1/2" (13 mm)	✓	✓	60" à 120" (1525 mm à 3050 mm)	1/4", 3/8", 1/2" (6 mm, 9,5 mm, 13 mm)

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES

- ▶ L'assemblage de courroie et de chaînes fonctionne sur des rails
- ▶ Côté intégré spécialement conçu pour garder le matériel et protéger la chaîne
- ▶ Construction monocoque durable (bâti ouvert)
- ▶ Gardes de sécurité
- ▶ Conception avec réducteur intégré et transmission directe
- ▶ Courroie très résistante
- ▶ Protection contre les impacts au chargement et dans les points de transfert
- ▶ L'assemblage de la courroie excède les standards de sécurité établis par l'OSHA pour la conductivité statique ainsi que les standards de la MSHA pour les propriétés ininflammables

Convoyeurs à chaînes

OPTIONS

- ▶ Huiliers
- ▶ Convoyeur réversible
- ▶ Mécanisme anti-recul
- ▶ Possibilité de régulariser le flot de matières à l'aide de cellules photoélectriques
- ▶ Mécanisme de chaîne et roue dentée pour les applications à débit lent

Plusieurs configurations et types de courroies disponibles



MODÈLES DE COURROIES

	CARACTÉRISTIQUES	APPLICATIONS
COURROIE COMBINÉE	▶ Courroie en PVC 350	▶ Collecte sélective
	▶ Capacité d'opération à basse température	▶ Traitement des déchets mixtes
COURROIE EN TABLIER D'ACIER ET EN « Z »	▶ Plateaux en double tôle pliée pour les lourdes charges de matériel	▶ La courroie en tablier d'acier est recommandée pour la ferraille et pour les déchets de construction et démolition
	▶ Caractéristique auto-nettoyante aux points de pivot	▶ La courroie en Z est recommandée pour la collecte sélective, le traitement des déchets mixtes, commerciaux, industriels, les déchets de construction et démolition et la ferraille
	▶ Pré-assemblage de chaque plateau pour un remplacement facile et rapide	

CHOIX DE COURROIE



Courroie combinée



Courroie en acier en Z



Courroie en tablier d'acier